

## Ausschreibungstext

### Wärmetauscher St/vz für Geräteeinbau (in teilverzinkter Ausführung)

Die Wärmetauscher können mit PWW, Thermoöl und Dampf betrieben werden.

Mit Rahmen aus verzinktem Stahlblech und Stahlrohren d=15x1,0 mm mit fest aufgepreßten, verzinkten Hochleistungs-Stahl-Lamellen.

Je nach Betriebsdruck mit runden oder eckigen Umlenkammern.

Wahlweise mit Gewindeflansche nach DIN 2566, Vorschweißflansche DIN 2633 oder DIN 2635, Muffen für Entlüftung und Entleerung.

Die Herstellung erfolgt gemäß der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.  
Max. Betriebsdruck 26 bar.  
Max. Betriebstemp. 300°C.

#### Technische Daten:

Luftmenge:	m <sup>3</sup> /h
Mediumeintritt:	°C
Mediumaustritt:	°C
Lufteintritt:	°C
Luftaustritt:	°C
Leistung:	KW
Abmessungen:	

**Fabrikat:** HOMBACH Wärmetechnik GmbH  
57520 Rosenheim  
Tel.: 0 27 47 / 925 - 0  
Fax: 0 27 47 / 925 - 291  
<http://www.hombach.de>  
E-Mail: [info@hombach.de](mailto:info@hombach.de)